

# QS220 series

## Poloautomatický dávkovací stroj

Vysoce přesný dávkovací stroj s jednoduchým užíváním  
Keramické automatické písky s dlouhou životností (ne O-kroužky)  
Jednoduché ovládání pomocí klávesnice a LCD displeje  
V obslužném programu jsou zahrnuta všechna dostupná měřidla  
Vysoce přesný mikroprocesor kontroluje proces dávkování  
Zabírá minimální provozní plochu



**LENTEQ**

THE NEXT GENERATION™  
Paint and Coatings Equipment

# QS220 series

## Poloautomatický dávkovací stroj

### QS-série

QS – dávkovač je představitelem zcela nové koncepce poloautomatických dávkovacích strojů, určených pro maloobchodní prodej. Jednoduchá obsluha a bezchybné dávkování jsou jeho hlavní výhody. Jednoduše zadáte množství kolorantů které chcete nadávkovat a dále postupujete podle pokynů na obrazovce. Otáčíte zásobníky podle pokynů a systém automaticky a precizně nadávkuje potřebné množství kolorantů. Žádné mechanické měření, žádné infarktové sčítání měrek, pouze a jenom správná výsledná barva vždy a za všech podmínek!

Dávkovací stroj je vybaven patentovanými keramickými písty (ne Okroužky). Díky tomu je možné míchat všechny druhy vysoce rozpouštědlových a vodou ředitelných barev s vysokou přesností až do 1/384 fl.oz . Navrhli jsem pro Vás také unikátní systém otevírání dávkovacích ventilů, který zaručuje vysokou přesnost dávkování.

Jedním z hlavních rysů stroje ze série QS je jednoduchá klávesnice s LCD displejem a uživatelským rozhraním, které hravě ovládnete za několik minut bez předchozích zkušeností s tímto typem dávkování. Automatické promíchání kolorantů zajišťuje maximální přesnost dávkování. QS – dávkovač může mít od 14 do 18 kanystrů.

Dávkovač QS se vyznačuje jednoduchostí obsluhy a údržby.



### O firmě LENTEQ

Firma LENTEQ navrhuje, vyrábí a prodává po celém světě dávkovací a míchací zařízení pro průmysl barev. LENTEQ disponuje továrním zařízením v Evropě a ve Spojených státech amerických a zároveň celosvětovou sítí vlastních a partnerských prodejních míst. Úkolem firmy LENTEQ je nabízet vysokou kvalitu a optimální řešení pro zákazníky, doprovázená kvalitními službami a naší podporou.

### Technická data

Počet kanystrů	14/16/18/24
Velikost kanystru	2.5 litru
Kanystr vyroben z	polymerického materiálu
Promíchávání kanystrů	programovatelné: čas a rychlost
Typ pumpy	z nerezavějící oceli s teflonovým povrchem
Dávkovací písty	keramické s dlouhou životností (ne O-kr.)
Velikost pumpy	2 fl. oz.
Přesnost	1/384 fl. oz.
Uzávěr trysek	standardně
Čištění trysek	standardně
Velikost obalu barvy	max. 45 cm (stojanový model)
Multifunkční displej	standardně
Doplňky	programovatelná doba míchání
Měřidlo	žádné ( zahrnuto v obslužném programu)
Rozměry V x Š x D (cm)	76 x 77 x 87 (pultový model) 140 x 77 x 87 (stojanový model)
Napájení	230V – 50Hz/60Hz

### REPLAC-BM a.s.

Husova 326  
Hořice v Podkrkonoší  
Czech republic  
tel: 493 622 259  
fax: 493 621 458  
email: info@replac-bm.cz  
www: www.replac-bm.cz

### LENTEQ BV

Gansoord 1  
2165 BA, Lisserbroek  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)252 410045  
Fax: +31 (0)252 411536  
Email: welcome@lenteq.com

